

VIRKET 8

SÖDERVÄRN, MALMÖ STAD

GYMNASIESKOLA


HEMSÖ

PROJEKTNUMMER:

OBJEKTNUMMER:

MASKINLISTA

2021-05-21



STORKÖKSVISION AB

HANDLÄGGARE:

RICKARD OLSEN

POS	ANT.	BENÄMNING	ANMÄRKNING	ANSLUTNING INGÅR I VVS						ANSLUTNING INGÅR I EL					
				KV	VV	AVL	GBR	VENT	MM ÖFG	KW	FAS	UTTAG	FAST	MM ÖFG	
		VARUINTAG													
	1	LYFTVAGN	ROSTFRI, 75-KG								0,3	1-	X		1500
		PASSAGE													
	1	LYFTVAGN	ROSTFRI, 75-KG								0,3	1-	X		1500
		STÄD													
	1	TVÄTTMASKIN		X			X				2,3	1-		X	1500
	1	TORKTUMLARE	KONDENSANLÄGGNING				X	X			0,9	1-		X	1500
		TILLAGNINGSKÖK													
	1	GRÖNSAKSSKÄRARE	15 KG/MIN								0,9	3-		X	
	1	KONSERVÖPPNARE	AUTOMATISK								0,3	1-	X		1200
	1	VISP- OCH BLANDN.MASKIN	60/30-LITERS								1,9	3-		X	
	1	SNABBHACK	4,5-LITERS								1,1	1-	X		1200
	1	KOMBIUGN	15 GN 1/1-65 MM	X			X	X			37,0	3-		X	
	1	KOMBIUGN	15 GN 1/1-65 MM	X			X	X			37,0	3-		X	
	1	KOMBIUGN	8 GN 1/1-65 MM	X			X	X			19,0	3-		X	
	1	KOMBIBORD	150-LITERS, MED TRYCKKOK	X			X	X			35,0	3-		X	
	1	MIKROVÅGSUGN	MED VÄGGHYLLA								1,5	1-	X		1700
	1	KOKGRYTA MED OMRÖRARE	200-LITERS, GOLVANSLUTN.	X	X		X	X			37,0	3-		X	
	1	KOKGRYTA MED OMRÖRARE	150-LITERS, GOLVANSLUTN.	X	X		X	X			30,0	3-		X	
	1	INDUKTIONSSPIS, 4 ZONER	HÖJ- OCH SÄNKBAR					X			14,0	3-		X	
	1	STAVMIXER	STAVLÄNGD 550 MM								0,8	1-	X		2200
	1	MIXER	4-LITERS								1,4	1-	X		1200
	8	BÄNK	HÖJ-OCH SÄNKBAR								0,3	1-	X		500
		SERVERING													
	4	VÄRMERI	3-FACK	X	X		X				2,0	1-		X	500
	4	VÄRMERI	2-FACK	X	X		X				2,0	1-		X	500
	4	KYLPLATTA, INB. AGGREGAT									0,6	1-		X	500
	3	VÄRMESKÅP	MOBILT								0,8	1-	X		1500
	4	RULLJALUSI	PERFORERAD								0,3	1-		X	2300
	1	SERVERINGSDISK	HÖJ-OCH SÄNK 700-850 MM								0,3	1-		X	500
		DISKRUM													
	1	RULLJALUSI	PERFORERAD								0,3	1-		X	2300
	1	TUNNELDISKMASKIN		X	X		X	X			23,0	3-		X	
	1	GROVDISKMASKIN	ÅNGREDUCERING	X	X		X	X			21,0	3-		X	
	1	SKRÄDBÄNK	HÖJ- OCH SÄNKBAR				X				0,3	1-	X		500
	1	DISKSORTERINGSBÄNK	5 ST KORGAR, HÖJ- OCH SÄNK	X	X		X				0,3	1-	X		500



POS	ANT.	BENÄMNING	ANMÄRKNING	ANSLUTNING INGÅR I VVS						ANSLUTNING INGÅR I EL					
				KV	VV	AVL	GBR	VENT	MM ÖFG	KW	FAS	UTTAG	FAST	MM ÖFG	
		MATSAL													
	2	VATTENSIFON	INBYGGT AGGREGAT	X			X				0,4	1-	X		500
	4	MJÖLKKYL	20-LITERS								0,3	1-	X		1200
		CAFÉ													
	1	KOMBIUGN	5 GN 1/1-65 MM	X			X	X			11,0	3-		X	
	1	KLÄMGRILL									2,3	1-	X		1200
	1	MIXER	1,8-LITERS								1,4	1-	X		1200
	1	KAFFEMASKIN	PUMPTERMOS	X							6,0	3-		X	500
	1	RULLJALUSI	PERFORERAD								0,3	1-		X	2300
	1	KYLBÄNK MED MONTER	INB. AGGREGAT								0,6	1-	X		500
	1	SERVERINGSDISK	MED MONTER								0,1	1-	X		500
	1	BÄNK	HÖJ-OCH SÄNKBAR								0,3	1-	X		500
		MILJÖRUM													
	1	LUFTRENARE	UV-STRÅLNING								0,3	1-	X		2000
		INGÅR I KYLA													
	1	SNABBNEDKYLNINGSSKÅP	60 KG/1,5 H				X								
	1	SNABBNEDKYLNINGSSKÅP	60 KG/1,5 H				X								
	1	KYLSKÅP	700-LITERS, GRÖNS.												
	1	KOMBISKÅP	KYL/FRYS, DIET												
	1	KOMBISKÅP	KYL/FRYS, CAFÉ												
	1	APPARATSKÅP	VARUKYLA								28,0	3-		X	1500
		INGÅR I BYGG													
	1	PENTRYINREDNING	I PAUSRUM								1,0	1-	X		1200
		INGÅR I EL													
	20	ARBETSUTTAG	2-VÄGS								1,0	1-	X		1200
	1	ARBETSUTTAG	TIMER								1,0	1-	X		1200
		ÖVRIGT													
	1	DIVERSE KÖKSMASKINER									4,3	1-	X		
		INGÅR FÖR NYTTJARE													
	1	KASSAREGISTER									0,1	1-	X		500
		TOTAL EFFEKT:									369,0				



ANMÄRKNING / GRÄNSDRAGNING

INGÅR I STORKÖK

SLANGVINDA MONTERAS MED UK 2100 MM Ö.F.G OCH MUNSTYCKE MED HJÄLP AV SLANGSTOPP 1800 MM Ö.F.G
SNABBKOPPLING MELLAN BLANDARE OCH DOSERINGSUTRUSTNING.

MASKINER OCH UTRUSTNING LEVERERAS MED FAST ELKABEL FÖR ANSLUTNING.

SILKORG, SKJUTVENTIL OCH BREDDAVLOPP TILL DISKLÅDOR.

AVVISARLISTER I PLAST MED ÖVERKANT +250 MM ÖFG. MONTERAS PÅ ALLA FRIA VÄGGYTOR
OCH BAKOM MOBIL INREDNING, DOCK EJ I FÖRRÅDSUTRYMMEN.

INGÅR I KYLA

TÖVATTENTORK SKA LEVERERAS TILL SAMTLIGA KYLENHETER, DOCK EJ SNABBKYLNINGSSKÅP.

INGÅR I BYGG

GOLVFALL MED LUTNING 1:50 FRÅN VÄGG ANORDNAS UNDER FAST UTRUSTNING OCH INREDNING MED SLÄT
GOLVBELÄGGNING, I ÖVRIGT HALSKYDDAD. INGA LOKALA FALL UTFÖRES VID GOLVBRUNNAR ELLER GOLVRÄNNOR.
OMSLUTANDE KARMSKYDD I VÄGGÖPPNINGAR UTAN DÖRR.

HÖRNSKYDD MED INFÄSTNING BAKOM KAKEL MONTERAS I FULL VÄGGÖPPNINGSHÖJD, PÅ ALLA FRIA VÄGGHÖRN
GOLVBELÄGGNING I FÖRSÄNKTA KYL- OCH FRYSRUM INGÅR I VARUKYLA

INGÅR I EL

ANGIVNA HÖJDER AVSER CENTRUMAVSTÅND.

INKOPPLING AV FAST ANSLUTNA MASKINER TILL SÄKERHETSBRYTARE, KOKGRYTOR OCH TUNNELDISKMASKIN LEVERERAS
MED INTEGRERAD SÄKERHETSBRYTARE.

ANSLUTNING AV BELYSNING INTEGRERAT I IMKÅPOR.

KRAFTMATNING AV KYL- FRYSSKÅP OCH BELYSNING KYL- OCH FRYSRUM INGÅR I VARUKYLA

INGÅR I VS

ANGIVNA HÖJDER AVSER CENTRUMAVSTÅND VÄGGMONTERADE BLANDARE OCH UNDEKKANT BÄNKMONTERADE.
VATTENLÅS, ANSLUTNING AV BREDDAVLOPP, AVSTÄNGNINGSVENTIL OCH ÅTERSUGNINGSSKYDD (EJ DISKMASKINER).

FÖRSPOLNINGSDUSCH MED PIP OCH SPOLBLANDARE. HANDDUSCH MONTERAS MED
UNDERKANT +1450 MM ÖFG OCH PIP +1350 MM ÖFG.

VÄGGMONTERADE BLANDARE INSTALLERAS MED UTLOPP FÖR PIP + 1200 MM ÖFG.

GOLVBRUNN OCH GOLVRÄNNA I ROSTFRITT OCH SYRAFAST UTFÖRANDE MED UPPLYFTBAR SILHINK OCH HALKSÄKERT
GALLER MED BELASTNINGSKLASS MINST L15. GALLER UTFÖRES SEKTIONERAT OM LÄNGD ÖVERSTIGER 600 MM.

HÅLTAGNING I BÄNK FÖR BLANDARE LEVERERADE AV STORKÖK.

RADIATORER PÅ FRIA VÄGGYTOR FÖRSES MED ROSTFRIA PÅKÖRNINGSSKYDD.

INGÅR I VENT

IMKÅPOR SKA LEVERERAS MED BELYSNING KOMPLETT MED KANALISATION.

IMKÅPOR MONTERAS MED UNDERKANT 2100 MM ÖFG.

BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM

VENTILATION MED KONTINUERLIG DRIFT AV LUFTSPALTER KRING KYL- OCH FRYSRUM

